

Технические требования к макетам:

Форматы графических файлов, для систем Windows OS

Векторные форматы

CorelDraw *.cdr

Универсальный формат *.pdf

Растровые форматы

*.tiff, *.pdf, разрешением 300 dpi, в системе CMYK

- Серые цвета в системе CMYK, должны быть переведены в оттенки серого
- Черным плашкам необходимо назначать цвет по CMYK 50/50/50/100
- Суммарная красочность изображений по CMYK не должна превышать 280%
- В макете необходимо предусмотреть вылет изображения за нож 2 мм, а также не располагать значимую информацию ближе 2 мм к ножу и пуансону, поскольку погрешность попадания ножа при вырубке составляет +/- 2мм
- Текст должен быть преобразован в кривые
- Размер текста не менее 7pt
- Минимальная толщина линий при прямой печати 0.25 мм, при выворотке 0.35 мм
- Все эффекты (прозрачности, линзы, градиентные заливки) должны быть растрированы
- Допустимое отклонение цвета по Pantone solid составляет 5 номеров
- Допустимое схождение цветов при печати шелкографией 1.5 мм
- Максимальный размер ароматизатора 110 мм
- Рекомендуемая площадь ароматизатора, входящая в прайс лист, до 64 см²
- Необходимо учитывать, что после пропитки отдушкой, ароматизатор изменит цвет на более темный и желтый, поскольку отдушка не совсем прозрачна
- Обращаем Ваше внимание, что оттенки цветов изображения/макета на экране компьютера или телефона всегда отличаются от конечного результата печати